



ООО «РСГ-ИНЖИНИРИНГ»

Юр.адрес:390006,г.Рязань,ул.Грибоедова, д.8, пом.

Н1, оф. 21

Физ.адрес:390047,г.Рязань,Куйбышевскоешоссе,

д. 25, стр.17

ИНН 6234135879

ОГРН 1146234010911

Тел.: +7(4912)20-62-63

Email: rsg62@yandex.ru

Опросный лист на тепловой пункт (ИТП, БТП)

Организация:

Адрес:

Контактные лица:

- ответственный специалист, ФИО:

Тел.:

e-mail:

- специалист по техническим вопросам, ФИО:

Тел.:

e-mail:

1. Температурный график сетевой воды на входе / выходе в БИТП зимний период: Вход T1_____°C, Выход T2_____°C
2. Температурный график сетевой воды на входе / выходе в БИТП летний период: Вход T1_____°C, Выход T2_____°C
3. Давление сетевой воды на входе_____бар, выходе_____бар
4. Высота здания_____м.
5. Теплоноситель (вода, гликолевый раствор и т.д.) _____

Тепловая нагрузка

6. Отопление

Тепловая нагрузка_____МВт

Система присоединения : ☐ зависимая ☐ независимая

Температурный график: Вход T12_____°C, Выход T22_____°C

Потери давления_____м.в.ст.

Резервирование теплообменника: ☐ нет
☐ да, соотношение_____%

Резервирование насоса: ☐ 100%
☐ на склад

Объем системы: _____л

7. Вентиляция

Тепловая нагрузка_____МВт

Система присоединения : ☐ зависимая ☐ независимая

Температурный график: Вход T12_____°C, Выход T22_____°C

Потери давления_____м.в.ст.

Резервирование теплообменника: ☐ нет
☐ да, соотношение_____%

Резервирование насоса: ☐ 100%
☐ на склад

Объем системы: _____л

8. ГВС

Тепловая нагрузка_____МВт

Температура холодной воды_____°C

Температура горячей воды_____°C

Давление холодной воды на входе в ИТП _____бар

Необходимое давление горячей воды на выходе_____бар Необходимость в установке циркуляционной линии ГВС: ☐ да ☐ нет

Расход воды на циркуляцию ГВС от максимального расхода_____%

Гидравлическое сопротивление циркуляции ГВС_____м.в.ст.

Система включения теплообменника ГВС ☐ параллельная
☐ смешанная
☐ последовательная

Резервирование насоса: ☐ 100%
☐ на склад

9. Дополнительные функции:

- ☐ автоматическая подпитка системы отопления
- ☐ узел учёта тепловой энергии
- ☐ узел учёта исходной/потребляемой воды
- ☐ регулятор перепада давления
- ☐ реле перепада давления (датчик аварии насоса)
- ☐ диспетчеризация

10. Требуемые габаритные размеры (при установке ИТП в помещении)

ширина _____ м

высота__ м длина _____ м

Размер проёмов для проноса ИТП (ширина/высота) _____ м

ПРОЧИЕ требования _____

Дата: «_____» _____ 20____ г.

Подпись: _____

М.П.