



ООО «РЯЗАНЬ СТРОЙ ГРАД»

Юр. адрес: 390006, г. Рязань, ул.
Грибоедова, д.8 Н1
Физ. адрес: 390047, г. Рязань,
Куйбышевское шоссе, д. 25, стр.17

ИНН 6234124676
ОГРН 1136234014553
Тел.: +7 910 625 68 18
Email: rsg-en@yandex.ru
Сайт: rsg-en.ru

Опросный лист для подбора

насосной установки для пожаротушения ДОЗОР

Заказчик _____

Контактное лицо _____

тел. _____ факс _____ e-mail _____

Количество рабочих насосов: ☐ не важно ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Давление на входе в установку	высота всасывания (при водозаборе из резервуара) Н вак _____ м
	минимальное давление (от городской сети) P _{1min} _____ атм
	максимальное давление (от городской сети) P _{1max} _____ атм
Давление на выходе установки	
расчетное	P ₁ _____ атм
минимально допустимое	P _{2min} _____ атм
максимально допустимое	P _{2max} _____ атм
Подача	
расчетная	Q _p _____ м ³ /ч
минимальная	Q _{min} _____ м ³ /ч
максимальная	Q _{max} _____ м ³ /ч
Регулирование	
☐ каскадное (РК) ☐ каскадное с плавным пуском (РКП) ☐ каскадно-частотное (РКЧ)	
Опции	☐ встроенное устройство автоматического ввода резерва (АВР)
	☐ управление электрозадвижкой на обводе водомера (мощность привода _____ кВт)
	☐ управление двумя эл. задвижками (мощность привода N ₁ _____ кВт, N ₂ _____ кВт)
	☐ два резервных насоса (стандартно - один)
	☐ жокей-насос с мембранным баком V= _____ л
	☐ совмещённая установка водоснабжение-пожаротушение (*в разделах «Давление на выходе установки» и «Подача» необходимо заполнить колонку «водоснабжение»)
	☐ с сигнализацией положения (открыто - закрыто) запорной арматуры
☐ разделительные задвижки на коллекторах установки	
Дополнительные требования:	